

PRODUKTBLAD

# Støjhegn Noistop Steel



Effektivt støjhegn til virksomheder, industrielle områder, boligområder, skoler, veje, offentlige områder og private haver



Et tandet støjhegn til beskyttelse mod vejstøj er et populært valg til boligområder

### Støjhegn Noistop Steel er det populære valg for effektiv støjdemping i både industrien og den private have

Noistop Steel er en stærk beskytter mod støj og kan modstå al slags vind og vejr. Desuden er det et hegn, som klatreplanter elsker, og mange vælger det også som et dekorativt element. Dette støjhegn er den perfekte løsning for dig, der leder efter en bekvem løsning: Når det er sat, kræver det stort set ingen vedligeholdelse.

Noistop Steel hegnet er opbygget af kraftige stålprofiler med et enkelt udtryk og består af galvaniserede kassetter, PE-net og 110 mm lydabsorberende stenuld. Hegnet monteres på solide, galvaniserede stolper samt evt. bundramme. Stenulden absorberer og spreder lydbølger og reducerer dermed mængden af støj, der kan passere igennem den med op til 22 dB. Stenuld er naturligt brandhæmmende med en forventet levetid på 30+ år.

### Støjhegn med stor valgfrihed

Ethvert Noistop Steel hegn kan tilpasses jordniveauet ved at montere betonelementer under hegnet, så det kan tændes i højden. Herudover er der flere valgfrie farver på udfyldningen i elementerne samt mulighed for at isætte porte og låger, som matcher hegnet.



Rockwool Noistop Steel er effektivt til vaskehaller mv



Støjhegn er meget anvendeligt omkring legepladser



Det solide støjhegn kan beklædes med grønne planter og fremstå som et mere naturligt element



Noistop Steel kombineret med polycarbonat for et lettere udtryk



Noistop Steel dæmper effektivt trafikstøj



Noistop Steel kan skabe harmoni til grønne arealer



Noistop Steel kan også anvendes til private haver

# Tekniske specifikationer

Støjhegn Noistop Steel fås i forskellige højder og dimensioner ligesom en række optioner, som gør det muligt at vælge et hegn der opfylder netop dine behov og ønsker.

<b>Materialer:</b>	Stål, grøn ROCWOOL lydabsorberende stenuld og PE-net på overfladen. Fastgøres med selvskærende skruer og fås op til 3 meters højde.
<b>Lydisolering:</b>	22dB i henhold til EN1793-2(B2)
<b>Lydabsorbering:</b>	8dB i henhold til EN1793-2(A3)
<b>Farver på kassette:</b>	Hvid, stålgrå, mørk mos, sort og antracit
<b>Overflade:</b>	PE-net (polythen)
<b>Vindmodstand:</b>	Maksimal belastning 2,49kN/m <sup>2</sup> i henhold til EN1794-1
<b>Rengøring:</b>	Haveslange, fugtig klud, højt tryk.

Længde (cm)	Højde (cm)	Bredde (cm)	Vægt pr. element (kg)	Elementer pr. palle
100	100	11	30	20
100	90	11	27	20
100	45	11	13,5	40
200	100	11	6	10
200	90	11	53,5	10
200	60	11	36	10
20	45	11	27	20
300	60	11	52,5	20 eller 10
300	40	11	36	20

<b>Tilbehør:</b>	Mulighed for 2 størrelser Noistop Steel døre med Locinox universallås. 180 x 100 x 11cm og 200 x 100 x 11 cm
------------------	---

# Drift og vedligehold

Et støjhegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.  
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.

En gang om året anbefales det at gennemgå hegnet og efterse:

- Er hegnet intakt?
- Er der skader på pvc, sintringen og galvaniseringen, som kan medføre, at hegnet rustner
- Er buske, træer og andet groet ind i rockwoolen, så det skal fjernes for at sikre længst mulig levetid for hegnet?

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: [www.pithegn.dk/montagerepservice](http://www.pithegn.dk/montagerepservice)



### Hurtig tilbudsgivning og kvalificeret rådgivning

Vi er aldrig længere end et opkald væk. Har du brug for vejledning eller gode råd om dit næste hegn, er du velkommen til at kontakte os på telefon **6225 1254** eller mail [info@pithegn.dk](mailto:info@pithegn.dk)

