

PRODUKTBLAD

Venus port



Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker,
industri og private områder



Venus porten fås op til 2,4 meters højde og i mange farver

Venus porten fås i forskellige udgaver og kan tilpasses ethvert formål

Venus port anvendes stort set overalt. Det kan være i en privat have, hvor porten fremstår flot eventuelt sammen med panelhegn. Men også i industrien bruges denne type port i stor stil, da det er en stærk port med mange tilpasningsmuligheder, som gør den anvendelig i de fleste situationer. Ligesom det er en praktisk løsning i meget høje typer hegn, hvor porten indbygges, så hegnet kan føres hen over porten og dermed resultere i et homogent hegn.

Venus porten kan fås med både baluster- og panel udfyldning. Desuden leveres porten altid galvaniseret men kan i tillæg pulverlakeres i hvilken farve, man ønsker.



Galvaniseret Venus port med fletvævshegn



Galvaniseret Venus port med panelhegn



Tekniske specifikationer

Venus porten fås med forskellige udtryk, bredde op til 10m og med almindelig lås eller elektrisk lås, ligesom det er muligt påmontere automatik og adgangskontrol. Kort sagt en meget fleksibel port, som dækker langt de fleste behov. Hvis der er behov for det, leveres porten, så den lever op til regler for brug i børnehaver og daginstitutioner.

Materialer

Udfyldning:	Baluster 25x25mm. Panel 50x200mm masker.
Hængsler:	Justerbare.
Lås (standard)	Locinox med dråbeformet cylinder.
Stolper:	Mellem 80x80mm og 160x160mm.
Bredde	Mellem 150cm og 1000cm.
Højde	Fra 100 cm til 240cm.
Varmegalvaniseret:	Alt jern er varmegalvaniseret i overensstemmelse med EN ISO 1461: 2000.
Farver:	Fås som pulverlakeret i alle RAL farver med glans 30, i overensstemmelse med EN 10244-2: 2010).
Garanti:	10 års overfladegaranti på malede porte.
Fiksering:	Der er skudrigler på begge portfløje, så fløjene kan fikseres i åben og lukket tilstand.
ilbehør:	Mulighed for matchende låge- og svæveport. Tilvalg af overklatringssikring, børnesikring, elektrisk lås, automatik og adgangskontrol.

Drift og vedligehold

**Et hegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.**

Som minimum for at vedligeholde lågen bedst muligt, anbefaler vi:

- at smøre hængsler og lås årligt for at sikre en stabil låge med lang levetid
- Der må ikke monteres bander, windbreaker o.l. i lågen, da det vil påvirke vindmodstanden i en grad, som stolperne og hængsler ikke er dimensioneret til.

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: www.pithegn.dk/montagerepservice



Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

