

PRODUKTBLAD

Panelhegn – 3D



Udendørssikring af virksomheder eller arealer med behov for ekstra sikkerhed.



Panelhegn 3D 5/5 H123 sort

Panelhegn anvendes ofte til udendørssikring af virksomheder eller arealer, hvor der er behov for ekstra sikkerhed

Dette gitterhegn er et enkelt hegn udført i svejste stål-gittere med et stilrent udtryk, som fås både varmgalvaniseret og i alle RAL farver.

Mange kalder det derfor også et gitterhegn, galvaniseret hegn eller et stålmåttehegn. Panelhegnet giver mulighed for at udnytte hegnet til også at give området eller bygningerne et løft i udseendet. Hos PIT Hegn kalder vi panelhegn for Strong panel, da det er den hegnstype, vi oftest anvender til industrien. Et kraftigt hegn med høj sikkerhed og en meget lang levetid.

Panelhegn kan leveres i alle farver, så skal hegnets farve passe til farven på omgivelserne, er der rig mulighed for det.

Panelhegn er et meget stærkt, galvaniseret hegn
 Når vi benytter profilstolper, som støbes i jorden eller drives i jorden, fås det næsten ikke stærkere! Klima, vind og vejr har naturligvis en indvirkning på hegnets levetid, men med et galvaniseret hegn kan du som udgangspunkt forvente op til 20 års levetid og med 10 års overflade garanti på malede paneler.



Panelhegn 3D 5/5 H153 galvaniseret



Panelhegn 3D 4/4 H123 sort



Tekniske specifikationer

Panelhegn fås i forskellige styrker og udformninger afhængig af dit behov og ønsker.

3D panel 5/5: Lodrette tråde er Ø 5,0 mm.
Vandrette tråde: Ø 5,0 mm.

3D panel 4/4: Lodrette tråde er Ø 4,0 mm.
Vandrette tråde: Ø 4,0 mm.

For alle typer panelhegn gælder:

Stolpe dimension: 60x40, som lukkes med vejrbestandig plastiktop.

Masker: 50x200 mm (Ved knækkene på hegnet er maskestørrelsen 50x50 mm).

Stolpeafstand: 250 cm.

Monteringsbeslag: Rustfrie, bøjler fastgjort med brudsikre bolte.

Højde 3D panel 5/5: 1030 - 1230 - 1530 - 1730 - 2030 - 2230 - 2430mm.

Højde 3D panel 4/4: 1030 - 1230 - 1530 - 1730 - 2030mm.

Varmegalvaniseret: I overensstemmelse med EN ISO 1461: 2000.

Farver: Fås som pulverlakeret i alle RAL farver med glans 30, i overensstemmelse med EN 10244-2: 2010).

Stolper: 395 g. galvanisering pr. m2.
275 g. galvanisering pr. m2 samt maling.

Garanti: 10 års overfladegaranti på malede paneler.

Tilbehør: Mulighed for matchende låge og porte.

Ekstra sikkerhed: Ønskes der højere grad af sikkerhed, er det mulig at få 2 rækker pigtråd monteret. Pigtråden kan monteres lige op i forlængelse af stolpen, eller på 45 graders skrådlæggere.

Drift og vedligehold

**Et hegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.**

Én gang om året anbefales det at gennemgå hegnet og efterse:

- Beplantning i hegnet vil kunne forkorte levetiden på hegnet
- Der må ikke monteres bander, windbreaker o.l. i hegnet, da det vil påvirke vindmodstanden i en grad, som stolperne ikke er dimensioneret til.

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: www.pithegn.dk/montagerepservice



Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

