

PRODUKTBLAD

Fletvævshegn



Udendørssikring af virksomheder eller arealer



Fletvæv uden pigtråd, højde 180 cm.

Fletvævshegn er en meget populær hegnstype som anvendes i alt fra børnehaver, skoler, industri og erhvervejendomme

Fletvæv er et trådhegn og et solidt, klassisk sikringshegn med stor styrke og lang holdbarhed. Hegnet kan anvendes til mange forskellige formål og er en diskret og praktisk løsning til både større og mindre områder. De store masker giver området "luft" samtidig med, at trådtykkelsen giver styrke, så hegnet er modstandsdygtigt over for vind og vejr samt uvedkommende indtrængen.

En fletvævs hegnsløsning falder naturligt ind i omgivelserne med en god PVC-belægning og giver derfor en imødekomende afgrænsning af et område. Ønskes yderligere sikring, kan der tilvælges f.eks. pigtråd øverst på hegnet. Du kan også vælge andre typer af trådhegn end en fletvævs løsning til områdesikring. Et maskinflet hegn/ fletvævshegn egner sig rigtigt godt til lange, lige arealer og kan med fordel bruges på steder med bakket terræn.

Fletvæv egner sig alle typer af låger og porte

Når vi bygger komplette hegnsløsninger af fletvæv, anvender vi naturligvis også forskellige porte og låger som afslutning. Det kunne være en galvaniseret låge eller dobbeltfløjet porte, som fås både med og uden automatik og el-lås.



Fletvævshegn med 2 rækker pigtråd, lige.



Fletvævshegn med 3 rækker pigtråd, skrå.



Tekniske specifikationer

Fletvævshegn fås i forskellige højder og dimensioner ligesom en række optioner, som gør det muligt at vælge et hegn der opfylder netop dine behov og ønsker. For alle fletvævstyper gælder:

Højde fletvæv: 100, 120, 150, 180, 200cm.

Højde fletvæv + pigtråd: 210 og 240cm.

Farver, fletvæv: Grå, grøn og sort PVC belægning.

Maskestørrelse: 50x50 mm.

Trådtykkelser: 2,5 mm. galvaniseret.
2,0/3,0 mm. galvaniseret PVC belægning.
2,5/3,0 mm. galvaniseret med sintret belægning.

Stolper: Firkantør varmegalvaniseret i overensstemmelse med EN ISO 1461: 2000.
395 g. galvanisering pr. m2.
275 g. galvanisering pr. m2 samt maling.

Mellemstolper: 40x60, som lukkes med vejrbestandig plastiktop.

Hjørnestolper: 60x60, som lukkes med vejrbestandig plastiktop.

Endestolper: 60x60, som lukkes med vejrbestandig plastiktop.

Skråstivere: Ø44, galvaniserede.

Stolpeafstand: Maksimalt 300 cm.

Strammetråde: 4 mm sintret tråd.

Hegnshøjde	Antal strammetråde	Afstand mellem strammetråde
80	3	40cm
100	3	50cm
120	3	60cm
150	3	75cm
180	4	60cm
200	4	66,7cm

Tilbehør: Mulighed for låge og porte.

Ekstra sikkerhed: Ønskes der højere grad af sikkerhed, er det mulig at få 2 eller 3 rækker pigtråd monteret. Pigtråden kan monteres lige op i forlængelse af stolpen, eller på 45 graders skrådlæggere.

Pigtråd: 1,7mm galvaniseret tråd.

Farver, pigtråd: Grå, grøn og sort.

Skrådlæggere: 45 grader galvaniseret t-jern.

Drift og vedligehold

**Et hegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.**

En gang om året anbefales det at gennemgå hegnet og efterse:

- Er hegnet stramt?
- Er alle strammetråde stramme og hele?
- Er der skader på pvc, sintringen og galvaniseringen, som kan medføre, at hegnet ruste?
- Er buske, træer og andet groet ind i hegnet, så det skal fjernes for at sikre længst mulig levetid for hegnet?
- Der må ikke monteres banner, windbreaker o.l. i hegnet, da det vil påvirke vindmodstanden i en grad, som hegn og stolper ikke er dimensioneret til.

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: www.pithegn.dk/montagerepservice



Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

